



AXRO IN-2

ELASTIKMASKINE

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

AXRO IN-2 er specielt udviklet at binde cirkulært formede produkter med en mindste indre kenediameter på 35 mm. AXRO IN-2 er forsynet med den velkendte AXRO gribe- og knudeteknologi, der har været i brug i mange år i de andre AXRO modeller.

Denne maskine er velegnet til bundtning af kabler, ledninger og andre sammenrullede produkter.

**Optioner:**

- Rullebord
- I/O stik til signaludveksling
- Indikator for elastiksnor
- Indikator for næsten tom rulle
- Indikator for nålearm i udgangsposition
- Startkontakt på bordpladen

[< KLIK HER FOR AT SE VIDEO AF AXRO IN-2 >](#)



Tekniske specifikationer:	
Kapacitet	Op til 75 takter pr. minut
Dimensioner (H x B x D)	1020 x 557 x 402 mm
Transit dybde (H x D)	150 x 250 mm
	Minimum diameter 35 mm
Input	Venstre (standard), højre option
Bordplade	Rustfri stål
Start	Fodpedal
Elastik spænding	Justerbar op til 110 N
Forbrugsvare/elastiksnor	Cylastic PES, Pcs 1300, 3K
Strømforsyning	200-240 V / 50-60 Hz / 1 fase
	100-120 V / 50-60 Hz / 1 fase
Vægt	75 kg