



# Ampag Boxer II

OMSNØRINGSMASKINE

**CYKLOP**<sup>®</sup>  
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING  
WRAPPING  
CODING  
TAPING

Den opdaterede Ampag Boxer II er en maskine til automatisk omsnøring af produkter (pakkasser, træbjælker osv.) med PP-bånd. Ampag Boxer II tilbyder den samme kvalitet, hastighed og pålidelighed som sin forgænger og har en række forbedringer. Maskinen er udstyret med børsteløse DC-motorer, hvilket resulterer i energibesparelser på mere end 20%. Motoren kører ikke længere konstant, og derfor er maskinen også mere støjsvag. Ved at bruge jævnstrømsmotorer med direkte drev er det ikke nødvendigt at bruge kobling, bremse, kilerem og forskellige andre dele. Det betyder færre bevægelige dele og derfor lavere vedligeholdelsesomkostninger.

Ampag Boxer II leveres som standard med plasthjul, hvilket gør den nem at flytte og giver dig mulighed for at arbejde, hvor du vil. Derudover har Ampag Boxer II som standard bordhøjdejustering og mulighed for aktivering via fodbetjeningsbøjle, hvilket gør arbejdet hurtigt og effektivt. De afrundede bordkanter giver maskinen et solidt og moderne look.

Ampag Boxer II har en automatisk båndføder og en båndslutsensor, så det er meget enkelt at udskifte båndrulle. Derudover har maskinen et system, hvor båndløkke automatisk skubbes ud - ved fejlbetjening uden emne. På denne måde er maskinen straks klar til en ny cyklus.



### Optioner:

- Forskellige rammestørrelse
- Fotosensor
- Rustfrit stål
- Kommunikationsstik

[< Klik for at se video af Ampag Boxer II >](#)

Tekniske specifikationer:	
Omsnøringskapacitet	55 cyklusser pr. minut
Forbrugsvare	PP bånd: 5, 6, 9, 12, 15,5 mm
Dimensioner (B x H x D)	1253 x (1403-1508) x 609 mm
Pakkestørrelse (B x H)	Min. 80 x 30 mm
	Max. 620 x 480 mm*
	* Større rammestørrelse tilgængelig
Pakkevægt	Max. 40 kg
Båndspole	Kernediameter 200 mm
	Udvendig diameter 450 mm
	Bredde 200 mm
Båndopstramning	Op til 450 N
Svejsning	Svejsehoved
Opvarmningstid	25 sek
Vægt	Ca. 138 kg

