



CSR 9120

STRÆKFILMSVIKLER

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

Strækfilmsvikleren CSR 9120 kan let integreres i en eksisterende eller ny linje. Denne vikler sikrer, at de samlede omkostninger i din produktionslinje falder på grund af muligheden for at arbejde med en høj forstrækningsprocent samt den meget høje viklehastighed.

CSR 9120 er en vedligeholdelsesvenlig maskine, den kan vikle op til 120 paller i timen og filmen er let at udskifte med et hurtig-ladesystem. En hjørnebeslag kan monteres maskinen for ekstra styrke.

Fordele

- 2 søjleportalmaskine med bevægelig ring
- Ekstern forstræk uden elektrisk glidende kontakter, forstræk 160% til 300%
- Kapacitet op til 120 paller i timen
- Viklehastighed 65 omdr./ min
- Meget let tilgængelig filmvogn
- Mulighed for at stable inde i ringen
- Udstyret med faldsikring for meget hurtig nedlukning

Optioner

- Beskyttelse mod syre
- Høje paller op til 3.000 mm høje
- Automatisk skift af strækfilmsrulle
- Jumbo ruller
- Topplade
- Twin version til 25% højere kapacitet
- Hjørnebeskytter applikator
- Større ring til paller op til 1.600 x 1.600 mm
- Palleløfter
- Svejseenhed med kontrastplade
- Fuldautomatisk topfilmspålægger



[> KLIK HER FOR VIDEO MED CSR 9120 <](#)

Tekniske specifikationer	
Samlet installeret strøm	12 kW - 13 kW med topfilm pålægger
Standard strømforsyning	400 V - 50 Hz - 3 faser
Elektrisk beskyttelse	IP 54
Max. pallet dimensions	1.200 x 1.200 mm
Standard pallehøjde	2.000 mm
Maks. rotationshastighed	65 omdr./minut
Kapacitet	Op til 120 paller/time
Driftstryk	6 Bar