



CTT 215

KÄÄRINTÄKONE

**CYKLOP**<sup>®</sup>  
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING  
WRAPPING  
CODING  
TAPING

CTT215 käärii myös epäsäännölliset kuormat ongelmitta. CTT 215:lla saavutat tukevan kuorman kiinnityksen mutta myös alhaiset materiaalikustannukset minimaalisen kalvonkulutuksen ansiosta. CTT 215:llä sinulla on mahdollisuus saada ihanteellisin venytys ja kireys käärintäkalvoon. Tällä laitteella saavutat ammattimaisen käärintätuloksen. Lisäksi voit säätää käärintäpyödyksen nopeutta ja kalvon kireyttä.

### Kustannussäästöjä

Ainutlaatuisella "Power Ecostretch" -esivenytysjärjestelmällä voidaan saavuttaa jopa 300 %:n esivenytys. Metristä kalvoa saadaan parhaimmillaan 4 metriä kalvoa, mikä voi johtaa jopa 65 % kustannus- ja ympäristösäästöihin. Näin CTT 215 maksaa itsensä nopeasti takaisin. Kalvokelkan esivenytysrullat ovat moottoroituja. Tämä tarkoittaa, että erittäin kevyet ja herkätkin lavat voidaan myös kääriä vakaasti alhaisin kustannuksin. Tämä käärintäkone on kestävä valinta alumiinimaston, vankan kalvokelkan ja kääntöpyödyksen alla olevien pyörien ansiosta.

### Optiot

- Isompi kääntöpyötyä
- Korkeampi masto
- Ramppi
- Vaaka
- Leikkausyksikkö



> [Klikkaa tästä nähdäksesi CTT 215 videon](#) <

Tekniset tiedot:	
Pyörityspyötyä	Ø1650 mm
Max. lavan mitat (PxLxK)	1200 x 1000 x 2200 mm
Max. lavan paino	2000 kg
Käärintänopeus	12 rpm
Esivenytys	30% - 300%
Ohjelmat	5 vakio-ohjelmaa, 1 valinnainen
Käärintäkalvo	Sisä-Ø 76 mm
	Ulko-Ø 250 mm
	Leveys 500 mm
Suojaus	IP54
Ohjaus	PLC
Sähkönsyöttö	200-240 V / 50-60 Hz / 1-vaihe / 10 A
Paino	380 kg