



ELASTOBINDER

ELASTOBINDER & ETIKETAPPLIKATOR

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

ELASTOBINDER

ELASTOBINDER & ETIKETAPPLIKATOR

Elastobinderen med etiketprinter samler produkter ved hjælp af en Strepper® og fastgør samtidig en etiket med variabelt trykt information. En Strepper® er en lukket elastik, der er 100% genanvendelig og fås i forskellige størrelser, tykkelser og farver. Den er også fødevarer godkendt. En vigtig fordel ved én Strepper® er, at det samlede produkt ikke deformeres, og at en Strepper® ikke beskadiger produktet.

HURTIG OG FLEKSIBEL

I denne opsætning er Elastobinderen udstyret med en automatisk tryk- og mærkningsenhed. Ved at kombinere pakning og trykning i én operation fremskyndes emballeringsprocessen. Den trykte etiket foldes omkring en Strepper® under pakningen og placeres ovenpå produktet. Printerens fungerer bedst med fortrykte etiketter, hvor der f.eks. også kan tilføjes et batchnummer, udløbsdato eller strejkode efter behov.

Dette gør det muligt hurtigt og fleksibelt at samle og levere produkter med korrekt, kundespecifik information.

AUTOMATISK.

Elastobinderen med printer anvendes som en "stand alone"-maskine, men fungerer også fejlfrit i en fuldautomatisk emballeringslinje. Dette kan også gøres i en "TWIN" eller "QUATTRO" opsætning. Kapaciteten, inklusive påføring af etiket, er op til 2.900 produkter i timen.

BRUGERVENLIG.

Både Elastobinderen og printerens er nemme at opsætte. Med nogle få enkle trin kan du vælge en anden etiket eller print. Menuen er tilgængelig på flere sprog, hvilket gør det muligt for medarbejdere med forskellige nationaliteter at arbejde med den.

MILJØVENLIG.

Ved at anvende en Elastobinder er plastikposer ikke længere nødvendige. Dette reducerer mængden af plastik med op til 70%. Da variable data kan trykkes efter behov, er det ikke længere nødvendigt at bestille og trykke etiketter på forhånd, hvilket resulterer i færre ubrugte etiketter.

Bedre for miljøet!



[KLIK HER OG SE EN VIDEO AF ELASTOBINDER](#)



Cyklop A/S
Malervej 8
7166 Nørre Snede
Danmark

+45 47 17 72 00
www.cyklop.dk
info@cyklop.dk

CYKLOP®
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

ELASTOBINDER



Muligheder:

- Fuldautomatisk linje
- „TWIN“ eller „QUATTRO“ line-up

ELASTOBINDER & ETIKETAPPLIKATOR

Teknisk data Elastobinder:

Hastighed	Op til 1,440 bindinger i timen
Dimensioner (HxBxD)	600 x 470 x 685 mm
Input side	Front
Materiale	Rustfrit stål
Startknappe	Fotocelle
Forbrugsmaterialer	Strepper® Forskellige størrelser: tykkelse, bredde, længde
Control	PLC
Lufttryk	6 Bar
Strøm	110-230 V / 50-60 Hz / 1 phase
Vægt	47 kg



Muligheder:

- Print med rød og sort
- Digital I/O interface
- Ekstern dispenser til større etiketruller

Teknisk data Printer:

Printemetode	Direct thermal
Opløsning	300 dpi
Print hastighed	250 mm/s max
Print bredde	108,4 mm max
Etiketbredde min-max	20-116 mm
Etikettykkelse min-max	0,05 - 0,1 mm
Etiketmateriale	Pir, PET, PE, PP, PE, PVC, PU, acrylic, Tyvec
Interface	Ethernet, USB
Service	4.3" Farve touch skærm
Dimensioner (BxHxD)	252 x 288 x 460 mm
Temperatur	+5 - 40°C / kondens-fri
Strøm	100 - 240 VAC, 50/60 Hz
Vægt	9,8 Kg