



Lapomatic

PAPER TAPE DISPENSER

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

Papirtape er den miljøvenlige løsning til lukning af kasser. Efter brug kan emballagen genanvendes, herunder tape. På grund af den direkte og stærke vedhæftning er papirtape også velegnet til tunge emballager. En anden stor fordel ved papirtape er, at det ikke kan fjernes uden at beskadige kassen, hvilket har en forebyggende virkning mod tyveri.

Papirtape kan opdeles i to typer: selvklæbende papirtape og gummieret papirtape. Gummieret papirtape klæber først, når klæbelaget er aktiveret med vand. Der kræves derfor en dispenser til påføring.

Dispenser

Papirtape dispenseren Lapomatic er en elektrisk dispenser til gummieret papirtape med et vandafvisende "soft touch" kontrol panel. Velegnet til lukning af et stort antal kasser med gummieret papirtape.

Lapomatic har et elektronisk kontrolsystem til afskæring af papirtape. Det betyder, at dispenseren skærer den forudindstillede længde hver gang, selv når gentagefunktionen er slået til. Lapomatic er pålidelig, støjsvag, brugervenlig og robust. Alle korrosionsfølsomme dele er poleret eller galvaniseret, hvilket betyder en lang levetid og lav vedligeholdelse.



Optioner:

- Udvendig rullediameter op til 300 mm
- Med batteri - Lapomatic batteri
- 200 mm bredde tape – Lapomatic 200
- Dimensiondetektion - Lapomagic
- Printermulighed – LCM 100

[< KLIK HER FOR AT SE VIDEO AF LAPOMATIC >](#)

Tekniske specifikationer:	
Hastighed	55 m/min
Dimensioner (H x B x D)	250 x 290 x 450 mm
Forbrugsvare	Enhver form for gummieret papirtape *
	* Også for armeret tape
Rullebredde	20 -100 mm
Valgbar længde	100 - 1.150 mm
Udvendig rullediameter	200 mm*
	*300 mm bredde er optional
Vandbeholder	1300 cc
Temperatur vand	Justerbar (50° - 75° - 100°)
Strøm	230 V / 50 Hz / 1 fase
	Strøm afbrydes - 30 minutter uden brug
Vægt	12 kg
Støjniveau	mindre end 70 dB

